

EU Konformitätserklärung

Declaration of Conformity

Erzeugnis <i>Product</i>	Einbausteckdose <i>Built-in socket</i>
Typenbezeichnung <i>Model/Type</i>	USB A+C: 205 131829; 205 131836; 205 131843; 205 134202 USB A+C RE: 205 131822; 205 137205; 205 137212
Hersteller (Firma/Adresse) <i>Manufacturer (name/address)</i>	BMB Beschläge GmbH Rudolf-Diesel-Straße 12; 22941 Bargteheide
Technische Eigenschaften <i>Technical characteristics</i>	USB A Output: 5V 3.1A USB C Output: 5V 3.1A USB A+C Output: 5V 3.1A Max Input: 100-240VAC TM 50/60Hz 0.5A Max Output: 3.6-6.5V=3.0A / 6.5-9.0V=2.0A/9.0 [2.0V=1.5A, 18.0W Max]
Das bezeichnete Erzeugnis stimmt mit den Anforderungen folgender Europäischer Richtlinien überein: <i>The described product is in accordance with the requirements of the following European Directives:</i>	
LVD Directive 2014/35/EU	LVD-Richtlinie / Low Voltage-directive NF C 61-314:2008+A1:2010, DIN VDE 0620-2-1: 2016 + A1:2017 in conjunction with DIN VDE 0620-1:2016 + A1:2017, EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020, IEC 62368-3:2020:2020
EMC Directive 2014/30/EU	EMV-Richtlinie / Electromagnetic Compatibility-directive EN 55032:2015+A1:2020, EN 55035:2017+A11:2020
RoHS2 Directive 2011/65/EU + Subseq. (EU) 2015/863	RoHS2-Richtlinie RoHS2 directive

Angewendete harmonisierte Normen: / Applied harmonized standards:

EN 61000-3-2:2019+A1:2021

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): Grenzwerte – Grenzwerte für Oberschwingungsströme von Geräten mit einem Eingangsstrom > 16 A pro Phase

Electromagnetic compatibility (EMC): Limits – Limits for harmonic current emissions of equipment with input current > 16 A per phase

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): Grenzwerte – Begrenzung von Spannungsschwankungen und Flicker in öffentlichen Niederspannungsnetzen

Electromagnetic compatibility (EMC): Limits – Limitation of voltage fluctuations and flicker in public low-voltage power supply systems

Bargteheide, 12.02.2025


BMB Beschläge GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 12
22941 Bargteheide
Tel. +49 (0) 45 32 / 288 66 01
Fax +49 (0) 45 32 / 265 29 88