

EU Konformitätserklärung

Declaration of Conformity

Erzeugnis
Product

Steckdosenleiste, versenkbar
Power strip, retractable

Typenbezeichnung
Model/Type

Power Tower Maxi WLC 205 137499

Hersteller (Firma/Adresse)
Manufacturer (name/address)

BMB Beschläge GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 12; 22941 Bargteheide

Technische Eigenschaften
Technical characteristics

AC 250V/16A; Eingang: 220-240V~, 50/60 Hz, 1.2A
Ausgang USB C: 45 W (30W m/WLC); USB A 1/USB A 2: 15W; USB A 1+C1/
USB A 2+C 2: 15W; USB C 1/USB C 2: 30W; Kabelloses Ladegerät: 15 W

AC 250V/16A; Input: 220-240V~, 50/60 Hz, 1.2A
Output: USB C: 45 W (30W m/WLC); USB A 1/USB A 2: 15W; USB A 1+C1/
USB A 2+C 2: 15W; USB C 1/USB C 2: 30W; Wireless Charger: 15W

Das bezeichnete Erzeugnis stimmt mit den Anforderungen folgender Europäischer Richtlinien überein:
The described product is in accordance with the requirements of the following European Directives:

LVD Directive 2014/35/EU

LVD-Richtlinie / Low Voltage-directive
DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0620-2-1

EMC Directive 2014/30/EU

EMV-Richtlinie / Electromagnetic Compatibility-directive
EN 55032:2015+A1:2020, EN 55035:2017+A11:2020

**RoHS2 Directive 2011/65/EU
+ Subseq. (EU) 2015/86**

RoHS2-Richtlinie / RoHS2 directive

Angewendete harmonisierte Normen: / Applied harmonized standards:

**EN 61000-3-2:2019+A1:2021
+A2:2024**

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 3-2: Grenzwerte – Grenzwerte für Oberschwingungsströme (Geräte-Eingangsstrom ≤ 16 A je Leiter)

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits – Limits for harmonic current emissions (equipment input current up to and including 16 A per phase).

**EN 61000-3-3:2013+A1:2019
+A2:2021**

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 3-3: Grenzwerte – Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flicker in öffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen für Geräte mit einem Bemessungsstrom ≤ 16 A je Leiter, die keiner Sonderanschlussbedingung unterliegen.

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-3: Limits – Limitation of voltage - changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection.

Bargteheide, 21.08.2026


BMB Beschläge GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 12
22941 Bargteheide
Tel. +49 (0) 45 32 / 288 66 01
Fax +49 (0) 45 32 / 265 20 60